



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
*Declaration of performance*

TNY száma: 102557

1. Terméktípus neve: **DBK-FAS**
2. Termék azonosítása – típus, sorozat, sorszám - Továbbfejlesztett, cementtartalmú ragasztó csökkentett lecsúszással C2T  
- 47261  
- a gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve, ebben a formában: nn.hh.éé. (nap, hónap, év)
3. A termék rendeltetésszerű használata: **PROFI C2T RAGASZTÓ ÉS GLETTANYAG HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ**
4. A gyártó neve és elérhetősége: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
- Gyártó üzemek: **quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;  
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726  
[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)
- quick-mix SK s.r.o.**, Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;  
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235  
[www.quick-mix.sk](http://www.quick-mix.sk)
5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Az építési termék ellenőrzésére szolgáló rendszer: **Rendszer 3**
7. Harmonizált szabvány a termék esetében: **EN 12004:2007+A1:2012**  
A megfelelőségértékelést az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány, valamint ZA kiegészítés szerint végezték el. A termék megfelel az alapvető követelményeknek az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány szerint.

strana 1/2

Felhatalmzott személy száma **1020** – Prágai Technikai és Építési Minőségvizsgáló Intézet

- elvégezte az elsődleges vizsgálatot a gyártás helyszínén és a gyártási rendszer működését folyamatosan felügyeli és értékeli a gyártási folyamatot
- jelentést adott ki az első vizsgálatokról  
jelentés száma: 1020 – CPD – 020026670

## 8. Feltüntetett tulajdonságok:


sz.	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások
1	<b>Tűzveszélyességi osztály</b>	A1/A1 <sub>fl</sub> osztály	EN 12004:2007+A1:2012
2	<b>Veszélyes anyagok kibocsátása</b>	lásd MSDS *	
3	<b>Kötés erőssége kifejezve mint:</b>		
	- kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>Állandó ellenállás:</b>		
	- húzási tapadószilárdság hő okozta öregedés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
4	- húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

\* MSDS - (Material Safety Data Sheet) - Biztonsági adatlap

9. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett jellemzői megegyeznek a 8. pontban leírt tulajdonságokkal. Ezt a megfeleléségi nyilatkozatot a 4. pontban feltüntetett gyártó saját felelősségére adta ki .

Aláírva a gyártó nevében:

2016.03.30

  
quick-mix SK s.r.o.  
IČO: 36 825 701  
Mostová 3476 ©  
932 01 VELKÝ MEDER

Ivana Miklíková  
minőségellenőrzés vezetője